

新型 Cクラス セダン&ステーションワゴン カタログ掲載内容一部変更のお知らせ

本カタログの内容に、一部変更がございます。下記の内容をご確認いただき、該当する項目のカタログ内容と合わせてご覧ください。

■カタログ掲載内容の変更

●「Technical Data(主要諸元) [欧州参考値]」について (Data Information 2.4ページ)

対象車種：Mercedes-AMG C 63、Mercedes-AMG 63 S、Mercedes-AMG C 63 ステーションワゴン、Mercedes-AMG 63 S ステーションワゴン

・自動車型式指定の認証取得に伴い、「主要諸元」は欧州参考値ではなく、日本仕様の諸元値となります。詳細は下記の諸元表をご参照ください。

Technical Data - Sedan & Stationwagon-

主要諸元

車名、メルセデス・ベンツ	Mercedes-AMG C 63	Mercedes-AMG C 63 S	Mercedes-AMG C 63 ステーションワゴン	Mercedes-AMG C 63 S ステーションワゴン
車両型式	CBA-205086	CBA-205087	CBA-205286	CBA-205287
低排出ガス車認定(平成17年基準)	☆☆☆50%低減レベル	☆☆☆50%低減レベル	☆☆☆50%低減レベル	☆☆☆50%低減レベル
低排出ガス車認定(平成21年基準)	—	—	—	—
平成27年度燃費基準達成車(CO8モード)	—	—	—	—
平成32年度燃費基準達成車(CO8モード)	—	—	—	—
自動車グリーン税制優遇措置(自動車税)	—	—	—	—
エコカー減税 自動車取得税/自動車重量税	—	—	—	—
クリーンエネルギー自動車補助金	—	—	—	—
運転タイプ	ステアリング	左/右	右	右
トランスミッション	電子制御9速A/T	電子制御9速A/T	電子制御9速A/T	電子制御9速A/T
駆動方式	後輪駆動(FR)	後輪駆動(FR)	後輪駆動(FR)	後輪駆動(FR)
エンジン	エンジン型式	177	177	177
種類・シリンダー数	DOHC V型8気筒ツインターボチャージャー付	DOHC V型8気筒ツインターボチャージャー付	DOHC V型8気筒ツインターボチャージャー付	DOHC V型8気筒ツインターボチャージャー付
総排気量	cc	3,982	3,982	3,982
ボア×ストローク	mm	83.0×92.0	83.0×92.0	83.0×92.0
最高出力	kW(PS)/rpm(EEC)	350(476)/5,500~6,250	375(510)/5,500~6,250	350(476)/5,500~6,250
最大トルク	N·m(kgf·m)/rpm(EEC)	650(66.3)/1,750~4,500	700(71.4)/2,000~4,500	650(66.3)/1,750~4,500
圧縮比		10.5	10.5	10.5
燃料供給装置	電子制御式燃料噴射(直噴)	電子制御式燃料噴射(直噴)	電子制御式燃料噴射(直噴)	電子制御式燃料噴射(直噴)
使用燃料/燃料タンク容量	ℓ	無鉛プレミアム・ガソリン/66	無鉛プレミアム・ガソリン/66	無鉛プレミアム・ガソリン/66
重量・定員	車両重量*1	kg	1,790(1,820)	1,840(1,870)
乗車定員	名	5	5	5
性能	最小回転半径	m	5.4	5.4
燃料消費率(CO8モード走行(国土交通省審査値))	km/ℓ	8.8	8.8	8.8
主要燃費向上対策		アイドリングストップ機能 電動パワーステアリング 可変バルブタイミング 筒内直接噴射	アイドリングストップ機能 電動パワーステアリング 可変バルブタイミング 筒内直接噴射	アイドリングストップ機能 電動パワーステアリング 可変バルブタイミング 筒内直接噴射
環境情報	カーエアコン冷媒(大気放出禁止・廃棄時要回収) 種類:R134a/GWP値:1,430 冷媒の環境影響度の低減 フロン排出抑制法における目標値/目標年度	使用量:610g 目標値:GWP150/目標年度:2023年度	使用量:610g 目標値:GWP150/目標年度:2023年度	使用量:610g 目標値:GWP150/目標年度:2023年度
寸法	全長	mm	4,755	4,770
全幅	mm	1,840	1,840	1,840
全高	mm	1,430	1,430	1,445
ホイールベース	mm	2,840	2,840	2,840
トレッド(前)/トレッド(後)	mm	1,610/1,545	1,610/1,545	1,610/1,545
最低地上高(社内測定値**)	mm	110	110	115
トランク/ラゲージスペース(VDA方式)	ℓ	435	435	460~1,480
ブレーキ(前/後)		ベンチレーテッドディスク/ベンチレーテッドディスク	ベンチレーテッドディスク/ベンチレーテッドディスク	ベンチレーテッドディスク/ベンチレーテッドディスク
タイヤサイズ(前/後)		245/35R19/265/35R19	245/35R19/265/35R19	245/35R19/265/35R19

*1: ()はパノミックステアリングルーブ装着時、()はエクスクルーシブパッケージ装着時。
 *2: 実際の車両を使用した実測値のため、燃料量などの車両状況により誤差が生じる場合があります。あらかじめご了承ください。
 ■記載の諸元は予告なく変更することがありますのでご了承ください。また上記諸元表は道路運送車両法による自動車型式指定申請数値を基に作成しておりますので、メーカー発表の資料に記載されるものと異なる場合もあります。
 ●燃料消費率は、定められた試験条件での値です。お客様の使用環境(気象、渋滞等)や運転方法(急発進、エアコン使用等)に応じて燃料消費率は異なります。

詳細は、メルセデス・ベンツ正規販売店にお問い合わせください。

メルセデス・ベンツ日本株式会社